

ACRYL SCINTILLANT



Définition produit

Peinture décorative à effets dorés, nacrés, métallisés, tous supports, intérieur & extérieur.

Peinture en dispersion à effet métallisé : un seul produit pour l'intérieur comme l'extérieur pour décorer, protéger, rénover, embellir tous les supports poreux du bâtiment (bois, métal, verre, pierre, terre cuite, ciment, béton, placoplâtre, carton, papier) et en décoration murale (toile de verre, texture à peindre, papier et vinyl froissé, gaufré, plastique, staff). En extérieur, il s'agit d'une peinture pouvant être appliquée sur des façades, aux effets de très haute qualité, résistante aux intempéries, à l'humidité, au frottement, excellente tenue aux UV grâce à un choix rigoureux des matières premières, mécanisable et sans risque de reprise sur support bien préparé.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Neufs : Béton banché ou préfabriqué de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné et conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1) ou à la norme NF P 10-210 (DTU 22.1). Enduit à base de liants hydrauliques traditionnel conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou prêt à gâcher.

Anciens : de même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures non écaillées. Les supports à traiter doivent être propres, secs et sains. La préparation dépend du type de support. Un primaire d'accrochage peut être nécessaire.

Mise en œuvre des produits :


En décoration : Le produit peut s'appliquer au pinceau doux, au rouleau microfibre 5 à 12 mm, au spalter 150 ou 200 mm ou au couteau. Il est possible de mécaniser l'application et ainsi éviter les reprises : Pistolet conventionnel ou airless.

Application de 2 couches avec 30 minutes entre couche.

Sec à cœur 1 jour.

Condition d'application : Température supérieur à 10 °C et inférieur à 30 °C. Hygrométrie inférieur à 80%.

ACRYL SCINTILLANT



| | |
|-----------------------------|---|
| LIANT | Résine acrylique |
| ASPECT | Satiné métallique |
| TEINTE(S) | Blanc, bleu clair, turquoise, bleu lagon, bleu paon, mauve, lavande, bleu sidéral, saphir, bleu nuit, vert, vert d'eau, vert bronze, émeraude, jaune, anis, rose, fuchsia, rouge feu, bordeaux, abricot, chocolat, violet doré, marron glacé, taupe, ardoise, anthracite, noir argenté, noir doré, perle. |
| DENSITE | 1.10 environ → en fonction de la teinte |
| RENDEMENT | Environ 10 à 12 m ² au litre / couche |
| NETTOYAGE DES OUTILS | A l'eau savonneuse |
| CONSERVATION | Conserver à l'abri du gel |
| CONDITIONNEMENT | 50 ml – 250 ml -750 ml - 2,5 L - 5 L et 15 L. A la palette (nous consulter) |



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.