

DORURE EN AEROSOL



Définition produit

Dorure en aérosol pour une grande facilité et rapidité d'emploi.

Dorure intérieur ECLADOR présentée en aérosol. Donne l'illusion de la Feuille d'Or. Dorure particulièrement recommandée pour les travaux d'intérieur. Elle couvre en une seule couche les objets à dorer ; une seconde couche n'est pas nécessaire et l'application d'un vernis par-dessus atténuerait la brillance. Utilisation sur tous supports décoratifs tels que : cadres, statues, suspensions, corniches, candélabres, moulures, baguettes, bois - fer - plâtre, pommes de pin, branchages, feuillages, osier, flacons en verre.....

Mode d'emploi

Préparation des supports :

- **Support neuf** : Bien nettoyer le support avec un chiffon propre et éventuellement si besoin, bloquer le fond afin que le vernis ne soit pas bu et que le pigment de bronze ne reste pas seul en surface.

- **Support ancien** : Brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis selon le travail recherché, préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Une bonne préparation du fond détermine le résultat final.

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%.

Bien agiter l'aérosol avant et pendant l'utilisation. Pulvériser à 25 cm du support sans surcharge. Ne pas repasser sur une surface fraîche. Après emploi, il est IMPERATIF de PURGER L'AEROSOL, tête en bas pendant quelques secondes, en appuyant sur le diffuseur.

Séchage suivant le support et les conditions climatiques :

- Hors poussière : 10 minutes
- Sec : 30 minutes
- Dur : 2 heures



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels

DORURE EN AEROSOL



LIANT	Cires.
ASPECT	Brillant métallique
TEINTE(S)	Or Pâle, Or Riche, Or Foncé, Teinte Or, Argent, Feuille d'or, Or rose
DENSITE	0.95
RENDEMENT	4 à 6 m ² par aérosol
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282.
CONSERVATION	Bien purger après utilisation
CONDITIONNEMENT	400 ml
COV (2010)	Non applicable
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Aérosol dorure 1909V01.01

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •